

Balancéry SBC

- pružinové balancéry určené pro zavěšení pneumatického nářadí a pistolové techniky nad pracoviště
- úspora místa a zvýšení bezpečnosti práce, provedení s ocelovým chromovaným tělem

VÝHODNÁ CENA!



Balancéry SBC		
Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)
SBC-501	0,5 - 1,5	1,0
SBC-502	1,5 - 3,0	1,0

Balancéry SP

- balancéry pro zavěšení pneumatického nářadí nad pracoviště umožňují snadné odkládání nářadí do výšky, šetří prostor
- ocelové lanko pro dlouhou životnost, zakončení kovovou karabinou; variabilně nastavitelný zdvih pryžovou zarážkou



Balancéry SP				
Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)	Průměr lanka (mm)	Hmotnost (kg)
SP-101	0,3 - 0,8	1,6	2,5	0,49
SP-102	0,6 - 1,5	1,6	2,5	0,52
SP-103	1,0 - 2,0	1,6	2,5	0,53
SP-104	1,5 - 3,0	1,5	3,2	0,76
SP-105	3,0 - 5,0	1,5	3,2	0,81




Balancéry SP				
Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)	Průměr lanka (mm)	Hmotnost (kg)
SP-3070	5,0 - 7,0	1,3	3,2	1,85
SP-3090	5,0 - 9,0	1,3	4,0	3,59
SP-3150	9,0 - 15,0	1,3	4,0	3,61

Závěsná otočná ramena SICOARMS

- závěsná ramena umožňují vytvoření konstrukce otočné o 180° nebo 360° pro zavěšení pneumatického nářadí a využití pracovního prostoru
- vyrobeno z hliníkové slitiny EN AW6060 T6 a vybavené polyamidovými pojedy s ložisky
- připojení vzduchu s tlakem až 12,5 bar ve spodní části ramene

Nástěnná otočná ramena							
Obj. č.	Výška (mm)		Délka ramena (mm)	Nosnost (kg)	Tlak (bar)	Přívod vzduchu	Hmotnost (kg)
	rameno	celkem					
800.021.310	408	608	1 000	20	12,5	G 1/4"	5,5
800.021.320	408	608	1 500	13	12,5	G 1/4"	6,2
800.021.330	408	608	2 000	10	12,5	G 1/4"	6,3
800.021.340	608	808	2 500	10	12,5	G 1/4"	7,6
800.021.350	608	808	3 000	10	12,5	G 1/4"	8,3



Podlahová otočná ramena							
Obj. č.	Tlak (bar)	Výška (mm)	Délka ramena (mm)	Nosnost (kg)	Tlak (bar)	Přívod vzduchu	Hmotnost (kg)
800.021.410	standardní	1 327	920	10	12,5	G 1/4"	6,2
800.021.510	s kloubem	1 327	407 + 290	5	12,5	G 1/4"	6,4



Příslušenství k otočným ramenům		
Obj. č.	Popis	Hmotnost (g)
800.021.600	vzduchová přípojka s kohoutem 1/4"	190
084.535.001	kolečkový pojezd s dorazy v koncových polohách	65

