

Těsnící kroužky

- základní těsnící prostředek pro utěsnění závitových spojů v pneumatických zařízeních
- rozličná materiálová provedení



Těsnící kroužky z tvrdého PVC							
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-M5PV	M5	od -0,95 do +16	-10/+70	5,4	7,9	1
•	DR-18PV	G 1/8"	od -0,95 do +16	-10/+70	10,3	13,5	2
•	DR-14PV	G 1/4"	od -0,95 do +16	-10/+70	13,3	17,9	2
•	DR-38PV	G 3/8"	od -0,95 do +16	-10/+70	17,2	21,2	2
•	DR-12PV	G 1/2"	od -0,95 do +16	-10/+70	21,2	27,9	2
•	DR-34PV	G 3/4"	od -0,95 do +16	-10/+70	26,7	32,5	2
•	DR-10PV	G 1"	od -0,95 do +16	-10/+70	39,0	39,0	2



Těsnící kroužky z elastomeru a mosazi							
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-18EL	G 1/8"	od -0,95 do +30	-20/+70	10,1	14,7	2,2
•	DR-14EL	G 1/4"	od -0,95 do +30	-20/+70	13,4	17,7	2,2
•	DR-38EL	G 3/8"	od -0,95 do +30	-20/+70	16,9	21,8	2,2
•	DR-12EL	G 1/2"	od -0,95 do +30	-20/+70	20,8	26,3	2,2



Těsnící kroužky z teflonu PTFE							
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-M5TE	M5	dle teploty	-200/+220	5,3	8,0	1
•	DR-18TE	G 1/8"	dle teploty	-200/+220	10,3	13,0	2
•	DR-14TE	G 1/4"	dle teploty	-200/+220	13,5	18,0	2
•	DR-38TE	G 3/8"	dle teploty	-200/+220	17,3	21,5	2
•	DR-12TE	G 1/2"	dle teploty	-200/+220	21,3	28,0	2
•	DR-34TE	G 3/4"	dle teploty	-200/+220	26,5	33,0	2
•	DR-10TE	G 1"	dle teploty	-200/+220	33,5	39,1	2



Těsnící kroužky z mědi					
	Obj. č.	Závit	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-M5CU	M5	5	9	1
•	DR-18CU	G 1/8"	10	14	1
•	DR-14CU	G 1/4"	13	18	1,5
•	DR-38CU	G 3/8"	17	22	1,5
•	DR-12CU	G 1/2"	21	26	1,5
•	DR-34CU	G 3/4"	27	32	2
•	DR-10CU	G 1"	33	39	2
•	DR-54CU	G 1 1/4"	42	49	2
•	DR-15CU	G 1 1/2"	48	55	2
•	DR-20CU	G 2"	60	68	2,5

související zboží:

Ofukovací pistole
str. 693



Úpravné jednotky
str. 561



Spirálové hadice
str. 336



Nářadí
str. 716

