


# LUDECKE Rychlospojky MICRO, DN 2,7



Profil spojky (originální velikost)

- vysoce kvalitní rychlospojky s nejmenšími rozměry v provedení z poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
  - přípojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
  - těsnění perbunan
  - vsuvky z poniklované mosazi MS 58

• čtené využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice



2

Pracovní tlak	Tepnota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	2,7	160 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10



Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC5A	M5	9	26	10	5	9
•	ESMC18A	G 1/8"	11	28	10	7	12



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC5I	M5	9	26	10	5	10
•	ESMC18I	G 1/8"	12	28	10	7	14



Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESMC3T	3 mm	35	10	13	9
•	ESMC4T	4 mm	35	10	13	10
•	ESMC5T	5 mm	35	10	13	10



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
	Obj. č.	Pro hadici	⬡SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMC34TQ	3 × 4 mm	9	33	10	15
•	ESMC3TQ	3 × 5 mm	9	33	10	15
•	ESMC4TQ	4 × 6 mm	9	32	10	15



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Pro hadici	⬡SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC34TQSV	3 × 4 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
•	ESMC35TQSV	3 × 5 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
•	ESMC4TQSV	4 × 6 mm	12	45	10	M8 × 0,5	17	26



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Pro hadici	⬡SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC3TSV	3 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
•	ESMC4TSV	4 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
•	ESMC5TSV	5 mm	12	51	10	M10 × 1	17	24

související zboží:

**Hadičky**  
str. 327

**Spirálové hadice**  
str. 336

**Těsnění závitů**  
str. 82

**Redukce**  
str. 69