


Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,8

z ponikované mosazi

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály: - přípojevací části, ventilové tělo a ventil z ponikované mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z vytvrzené a ponikované oceli
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,8	1 800 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESI14A	R 1/4"	19	60	23	11	98
•	ESI38A	R 3/8"	19	61	23	12	97
•	ESI12A	R 1/2"	22	64	23	15	114

Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESI14I	G 1/4"	19	56	23	10	99
•	ESI38I	G 3/8"	19	56	23	10	92
•	ESI12I	G 1/2"	24	58	23	12	125

Rychlospojky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	⊕SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESI6T	6 mm	19	73	23	25	95
•	ESI8T	8 mm	19	73	23	25	97
•	ESI9T	9 mm	19	73	23	25	98
•	ESI10T	10 mm	19	73	23	25	97
•	ESI13T	13 mm	19	73	23	25	101

Vsvuky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI18NAS	G 1/8"	13	33	9	20	14
•	ESI14NAS	G 1/4"	14	35	11	20	18
•	ESI38NAS	G 3/8"	17	36	12	20	23
•	ESI12NAS	G 1/2"	22	40	15	20	47

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsvuky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI18NIS	G 1/8"	13	32	9	20	16
•	ESI14NIS	G 1/4"	17	33	10	20	24
•	ESI38NIS	G 3/8"	19	33	10	20	25
•	ESI12NIS	G 1/2"	24	35	12	20	40

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsvuky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI6SS	6 mm	12	44	24	20	13
•	ESI8SS	8 mm	12	44	24	20	18
•	ESI9SS	9 mm	12	44	24	20	16
•	ESI10SS	10 mm	12	44	24	20	18
•	ESI13SS	13 mm	15	44	23	20	26

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

