

## Kulové kohouty VL451

- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závitů a ovládním pákou
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Médium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

**NEREZ**


Kulové kohouty VL451							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	VL451-14	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-38	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-12	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-34	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-10	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-54	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-15	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL451-20	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE

## Kulové kohouty VL001T

- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závitů a ovládním pákou, rozebíratelné 3-dílné provedení
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Médium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

**NEREZ**


Kulové kohouty VL001T							
	Obj.č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	VL001T-14	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-38	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-12	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-34	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-10	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-54	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-15	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-20	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-25	G 2 1/2"	65	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001T-30	G 3"	80	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE

## Kulové kohouty VL001B

- nerezové kulové kohouty s návarkem a ovládním pákou, rozebíratelné 3-dílné provedení
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	návarky	agresivní	1

**NEREZ**


Kulové kohouty VL001B						
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	VL001B-008	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-010	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-015	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-020	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-025	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-032	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-040	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-050	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-065	65	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL001B-080	80	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE