


**VÝHODNÁ
CENA!**

Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

- plastové trubky ze speciální verze polyamidu PA12 - grilamidu
- samozhášecí provedení, perfektní odolnost vůči tlaku, oleji a slunečnímu svitu
- vysoká životnost a nízká hmotnost, pracovní teplota -30 až +70 °C
- modrá barva pro typické označení vzduchových rozvodů
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví


Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích

	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-R	role	15	12	16	49	68	25
•	GRA1814B-R	role	18	14	17	55	126	25
•	GRA2218B-R	role	22	18	15	44	133	25
•	GRA2823B-R	role	28	23	14	43	251	25


Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích

	Obj.č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	modrá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
•	GRA1512B-T	tyč	15	12	16	49	68	4
•	GRA1814B-T	tyč	18	14	17	55	126	4
•	GRA2218B-T	tyč	22	18	15	44	133	4
•	GRA2823B-T	tyč	28	23	14	43	251	4

V případě použití trubky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerance trubek

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,1 mm


Příchytky pro trubky

	Obj.č.	Průměr (mm)	Otvor pro šroub	Materiál	Balení
•	GRP-15	15	6	polypropylen	100 ks
•	GRP-18	18	6	polypropylen	100 ks
•	GRP-22	22	6	polypropylen	100 ks
•	GRP-28	28	6	polypropylen	100 ks


Kleště na trubky

	Obj.č.	Popis
•	KTV	Kleště na trubky
•	KTV-N	Náhradní nůž pro KTV

související zboží:

Filtry
str. 534



Úpravné jednotky
str. 561



Hadice
str. 342



Kohouty
str. 427

